TECHNISCHE SPECIFICATIES - DCP *DUBBEL MET FLENSAANSLUITING*

DCP - 2800 rpm 1/min - 2 polig

TYPE	CODE	INBOUW LENGTE	FLENS MAAT	ELEKTRISCHE GEGEVENS					POMPGEGEVENS															KG
				Voltage 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL kW	P2 NOMINAAL HP	In A	Q=m³h	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	18	21	24	27	30	36		
									Q=l/min	100	125	150	175	200	225	250	300	400	450	500	600	700		
DCP 40/1250 T	105230300	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,83	0,55	0,75	2,8-1,6	H (m)	12,5	11,5	10,5	9,5	8,1	6,8	5,2								50
DCP 40/1650 T	105230310	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,05	0,75	1	3,3-1,9		16,5	15,5	14,5	13,5	12,3	11	9,5	6							50
DCP 40/2050 T	105230320	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,33	1	1,35	4,2-2,4		20,5	20	19	18	17	16	15	11,5	7,5						52
DCP 40/2450 T	105230330	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	2,07	1,5	2	6,2-3,6		24,5	24	23,5	23	22	21	20	16,5	13						54
DCP 50/1550 T	105230340	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2,07	1,5	2	6,2-3,6								15,5	15	14,1	13	11,8	10,5	7		56
DCP 50/1900 T	105230350	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2,53	2	2,7	7,7-4,4								19	18,5	17,5	16,5	15,5	14,5	10,5		58
DCP 50/2450 T	105230360	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	11-6,4								24,5	24	23,5	23	22	20,5	17		66
DCP 50/3000 T	105230370	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	11-6,4								30	29	28	26,5	25	23	18		56
DCP 50/3650 T	105230380	410	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	4,87	4	5,5	15,2-8,8								36,5	35,5	34,5	33,5	32,5	31	27		86

TYPE	CODE	INBOUW LENGTE	FLENS MAAT	ELEKTRISCHE GEGEVENS					POMPGEGEVENS															KG
				Voltage 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL kW	P2 NOMINAAL HP	In A	Q=m³h	21	24	27	30	36	42	48	54	60	75	90	105	120	135	
									Q=l/min	400	450	500	600	700	800	800	900	1000	1250	1500	1750	2000	2250	
DCP 65/2300 T	105230390	410	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	11-6,4	H (m)	23	22,5	22	21,5	19,8	17,5	15								67
DCP 65/2650 T	105230400	450	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	4,87	4	5,5	15,2-8,8			26,5	26	25,5	24,3	22,6	20,2	18							81
DCP 65/3250 T	105230410	450	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	6,57	5,5	7,5	11,3			32,5	32	31,5	30,5	29,5	28	26	23,5						101
DCP 65/3700 T	105230420	450	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	9,18	7,5	10	15,8			37	36,5	36	35	34	32,5	31	29						125
DCP 80/2530 T	105230430	450	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	9,18	7,5	10	15,8							25,3	24,9	24,1	23,4	20,5	17	12,7			110
DCP 80/3050 T	105230440	510	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	12,46	10	13,5	22,5							30,5	30	29,5	29	26,5	24	20,5	16		141
DCP 80/3650 T	105230450	510	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	15,13	12,5	17	27							36,5	36	35,5	34,5	33	30	27	23	19	162
DCP 80/4100 T	105230460	510	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	17,94	15	20	32							41	40,5	40	39,5	38	35,5	33	29	24	175

TYPE	CODE	INBOUW LENGTE	FLENS MAAT	ELEKTRISCHE GEGEVENS					POMPGEGEVENS															KG
				Voltage 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL kW	P2 NOMINAAL HP	In A	Q=m³h	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240		
									Q=l/min	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000		
DCP 100/3300 T	105230470	630	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	15,13	12,5	17	27	H (m)	33	32,3	31	29	27	24,5	22	19							162
DCP 100/3750 T	105230480	630	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	17,94	15	20	32			37,5	36,5	35	33	31	28,5	26							162
DCP 100/2450 T	105230490	630	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	12,46	10	13,5	22,5		24,5	23,5	22	20,5	18,5	16	13,5	10,5	7	3					162
DCP 100/2750 T	105230500	630	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	15,13	12,5	17	27		27,5	26,5	25,5	24	22	20	17,5	15	12	8,6	5				162
DCP 100/2800 T	105230510	630	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	17,94	15	20	32			28	27	25,5	23,5	21,5	19	16,5	13,8	10,8	7,5	3			162
DCP 100/2900 T	105230520	630	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	17,94	15	20	32				29	28	26	24,5	22	20	17,5	14	11,3	7,5	3,5		162

*** NIEUWE MOTOR IE2**

[1] Het is mogelijk om in ster (Y) op te *starten*

ACCESOIRES

OMSCHRIJVING	CODE	TE GEBRUIKEN VOOR:	TYPE Installatie
ED 1 T	108320330	CP 40/1900 T	enkel
ED 2,5 T	108320350	CP 40/2700 T - CP 40/3800 T - CP 40/4700 T - CP 50/2600 T - CP 50/4100 T - CP-G 65/1900 T - CP-G 80/1400 T	enkel
E-Box 2D M/T	60114868	DCP 40 - 50 - DCP 65/2300 - DCP 65/2650 - DCP 65/3250 driefasen 400 V	dubbel

Voor beveiliging en besturing

E-Box 2D

ED 1 T

Voor kasten met een hoger vermogen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling

DAB Pumps BV behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen door te voeren