



DELTA TECHNICS ENGINEERING BV

Technische Gegevens Handleiding

FMX



**ALGEMEEN**

De FMX serie voor algemene toepassingen is toepasbaar met de meest gangbare koudemiddelen. Standaard worden de modellen uitgevoerd met een lamelafstand van 7,25 mm. Optioneel leverbaar uitgevoerd met een circuitverdeling voor heetgasontdooiing en geïsoleerde lekbak.

UITVOERING

- Blazende luchtrichting.
- Aluminium lamellen geturbuleerd.
- Koperen pijpen 1/2" ; Cuproclima.
- Versprongen geometrie.
- Aluminium omkasting, wit gespoten.
- Verwijderbare zijpanelen.
- Ventilatoren voorbedraad en aangesloten in een centrale aansluitdoos.

MODEL	CAPACITEIT		VENTILATOREN		
	R404A DT1=8K kW	R134a DT1=8K kW	lucht m ³ /h	aantal	diameter mm
Lamelafstand 7,25 mm					
FMX 128*	0,98	0,86	800	1	250
FMX 168*	1,35	1,26	1700	1	300
FMX 178*	1,54	1,38	1650	2	250
FMX 208*	1,63	1,49	1650	1	300
FMX 248	2,08	1,62	1600	2	250
FMX 268	1,97	1,78	1500	1	300
FMX 288	2,16	1,92	1400	1	300
FMX 368	3,12	2,88	2400	3	250
FMX 408	3,30	3,07	3250	2	300
FMX 488	4,15	3,86	3200	4	250
FMX 528	4,15	3,85	3000	2	300
FMX 548	4,46	4,14	2800	2	300
FMX 558	4,38	4,03	3000	1	400
FMX 768	6,28	5,83	4500	3	300
FMX 788	6,67	6,18	4200	3	300
FMX 858	6,35	6,34	4800	2	400
FMX 908	7,23	6,52	4600	2	400
FMX 1048	8,84	7,53	5600	4	300
FMX 1108	8,83	8,21	6000	2	400
FMX 1308	11,15	10,39	7000	5	300
FMX 1358	11,45	10,41	8100	3	400
FMX 1568	13,37	12,42	8400	6	300
FMX 1658	13,29	12,43	9000	3	400
FMX 2208	17,73	16,56	12000	4	400
FMX 2758	22,17	20,41	15000	5	400
FMX 3258	29,42	27,08	19800	6	400
FMX 3758	34,42	32,29	23100	7	400
FMX 3858	35,80	33,01	21000	3	500
FMX 4658	45,23	42,45	26800	4	500
FMX 5608	54,51	51,32	32700	5	500

Alle modellen met 250 en 300 mm alleen leverbaar in 230/1/50.

Alle modellen met 400 mm leverbaar in 230/1/50 (standaard) en 400/3/50 (op aanvraag).

Alle modellen met 500 mm alleen leverbaar in 400/3/50.

1) Heetgas uitvoering is inclusief geïsoleerde lekbak, dubbel header systeem (extra verzamelaar op de heetgas intrede) en een dubbellaags heetgasspiraal voorzien in de lekbak.

2) Toe te passen met heetgas/warmwater. Capaciteitsbepalingen op aanvraag.

* Geschikt voor ventiel zonder uitwendig drukvereffening.

Voor de koelvermogens bij andere condities verwijzen wij u naar onze technische documentatie en / of het selectieprogramma Delta Plus 2014.

* Ventilatoren FMX fabrikaat ELCO uitvoering extruded aluminium met losse waaier. Zonder nadere kennisgeving wordt EBM buitenloop geleverd indien de ELCO niet voorhanden is.



MODEL	AFMETINGEN					
	A	B	C	C1	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
FMX 128	560	375	324		420	380
FMX 168	720	460	424		480	440
FMX 178	860	375	624		420	380
FMX 208	720	460	424		480	440
FMX 248	860	375	624		420	380
FMX 268	720	460	424		480	440
FMX 288	720	460	424		480	440
FMX 368	1160	375	924		420	380
FMX 408	1120	460	824		480	440
FMX 488	1460	375	1224		420	380
FMX 528	1120	460	824		480	440
FMX 548	1120	460	824		480	440
FMX 558	980	560	624		580	540
FMX 768	1520	460	1224		480	440
FMX 788	1520	460	1224		480	440
FMX 858	1280	560	924		580	540
FMX 908	1280	560	924		580	540
FMX 1048	1920	460	1624		480	440
FMX 1108	1580	560	1224		580	540
FMX 1308	2320	460	2024		480	440
FMX 1358	1880	560	1524		580	540
FMX 1568	2720	460	2424	1212	480	440
FMX 1658	2180	560	1824		580	540
FMX 2208	2780	560	2424	1212	580	540
FMX 2758	3380	560	3024	1212	580	540
FMX 3258	3380	710	3024	1512	580	540
FMX 3758	3880	710	3524	1512	580	540
FMX 3858	2780	867	2424	812	640	600
FMX 4658	3380	867	3024	1512	640	600
FMX 5608	3880	867	3524	1412	640	600

