



KRA-W100 + KRA-H150



KRA-W100

Koelcapaciteit	kW	4,5	4,5
Temperatuurbereik binnenunit	°C	10 / 34	10 / 34
Temperatuurbereik buitenunit	°C	15 / 45	
Luchtverplaatsing binnenunit (max / min)	m ³ / u	750 / 535	750 / 535
Luchtverplaatsing buitenunit	m ³ / u	1.300	
Maximale horizontale overbrugging	m	25	
Condenswater afvoer		pomp	pomp
Maximale verticale overbrugging:			
- condenswater via afvoerpunt	m	10	10
- condenswater via leidingset	m	10	
Samenstelling koelwater		water of water / glycol	
Voeding	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Elektrische aansluiting		schuko	schuko
Nominaal opgenomen vermogen	kW	1,86	1,6
Nominale bedrijfsstroom	A	8,1	7
Aanbevolen zekering	A	16 traag	16 traag
Geluidsniveau (3 m)	dB(A)	61 / 56	61 / 58
Afmetingen koelunit (l x b x h)	mm	695 x 335 x 954	695 x 335 x 954
Afmetingen buitenunit (l x b x h)	mm	560 x 280 x 510	
Gewicht koelunit	kg	105	105
Gewicht buitenunit	kg	20	
Mobiliteit koelunit		verrijdbaar	verrijdbaar
Mobiliteit buitendeel			

Koelcapaciteit **4,5 kW**
 Elektrische aansluiting **schuko**
 Nominaal opgenomen verm. **1,86 kW**
 Gewicht **105 kg**

Koelcapaciteit **4,5 kW**
 Elektrische aansluiting **schuko**
 Nominaal opgenomen vermogen **1,6 kW**
 Gewicht **105 kg**