



KRA-W150 + KRA-H150



KRA-W150

Koelcapaciteit	kW	6,5	6,5
Temperatuurbereik binnenunit	°C	10 / 34	10 / 34
Temperatuurbereik buitenunit	°C	15 / 45	
Luchtverplaatsing binnenunit (max / min)	m ³ / u	1.600 / 1.050	1.600 / 1.050
Luchtverplaatsing buitenunit	m ³ / u	1.300	
Maximale horizontale overbrugging	m	25	4
Condenswater afvoer		pomp	pomp
Maximale verticale overbrugging:			
- condenswater via afvoerpunt	m	10	10
- condenswater via leidingset	m	10	
Samenstelling koelwater		water of water / glycol	
Voeding	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Elektrische aansluiting		schuko	schuko
Nominaal opgenomen vermogen	kW	3,15	3
Nominale bedrijfsstroom	A	13,7	13
Aanbevolen zekering	A	16 traag	16 traag
Geluidsniveau (3 m)	dB(A)	65 / 59	65 / 54
Afmetingen koelunit (l x b x h)	mm	805 x 385 x 1.280	805 x 385 x 1.280
Afmetingen buitenunit (l x b x h)	mm	560 x 280 x 510	
Gewicht koelunit	kg	110	110
Gewicht buitenunit	kg	20	
Mobiliteit koelunit		verrijdbaar	verrijdbaar
Mobiliteit buitendeel			

Koelcapaciteit **6,5 kW**
 Elektrische aansluiting **schuko**
 Nominaal opgenomen verm. **3,15 kW**
 Gewicht **110 kg**

Koelcapaciteit **6,5 kW**
 Elektrische aansluiting **schuko**
 Nominaal opgenomen vermogen **3 kW**
 Gewicht **110 kg**