



KRA-W100 + KRA-H150

Koelcapaciteit	kW	4,5
Temperatuurbereik binnenunit	°C	10 / 34
Temperatuurbereik buitenunit	°C	15 / 45
Luchtverplaatsing binnenunit (max / min)	m³ / u	750 / 535
Luchtverplaatsing buitenunit	m³ / u	1.300
Maximale horizontale overbrugging	m	25
Condenswater afvoer		pomp
Maximale verticale overbrugging:		
- condenswater via afvoerpunt	m	10
- condenswater via leidingset	m	10
Samenstelling koelwater		water of water / glycol
Voeding	V / Hz	230 / 50
Elektrische aansluiting		schuko
Nominaal opgenomen vermogen	kW	1,86
Nominale bedrijfsstroom	A	8,1
Aanbevolen zekering	A	16 traag
Geluidsniveau (3 m)	dB(A)	61 / 56
Afmetingen koelunit (l x b x h)	mm	695 x 335 x 954
Afmetingen buitenunit (l x b x h)	mm	560 x 280 x 510
Gewicht koelunit	kg	105
Gewicht buitenunit	kg	20
Mobiliteit koelunit		verrijdbaar
Mobiliteit buitendeel		

Koelcapaciteit **4,5 kW**

Elektrische aansluiting **schuko**

Nominaal opgenomen verm. **1,86 kW**

Gewicht **105 kg**