





TECHNISCHE SPECIFICATIE

Watergekoelde vloeistofkoelmachine, fabrikaat Carrier

Type

 netto verwarmingscapaciteit	kW	30RW110-W 120
 netto koelcapaciteit	kW	88
 unit krachtverbruik	kW	36,3
 compressor krachtverbruik	kW	34,4

Algemeen:

aantal koudemiddelcircuits		2
compressor aantal/type		2/scroll
capaciteitsregeling	%	100-42-0
koudemiddel		R407C
koudemiddelhoeveelheid	kg	14,8

Koeler vloeistofzijdig:

vloeistofsoort		water
vloeistofhoeveelheid	dm ³ /s	4,16
vloeistoftraject	°C	10,5-5,5
maximale werkdruk	kPa	1000
vloeistofaansluitingen	Vitaulic	3/3 OD inch

Condensor vloeistofzijdig:

vloeistofsoort		water
vloeistofhoeveelheid	dm ³ /s	3,59
vloeistoftraject	°C	40-48
maximale werkdruk	kPa	1000
vloeistofaansluitingen	Vitaulic	3/3 OD inch

Elektrische gegevens:

aansluitspanning	V- ph - Hz	400-3-50
nominaalstroom	A	82,1
aanloopstroom	A	258,1
aanbevolen hoofdzekering	A	100

Afmetingen:

lengte x breedte x hoogte	mm	2000 x 850 x 1750
bedrijfsgegewicht	kg	959

Geluidvermogen in dB(A) ref. 10-12 Watt gemeten volgens ISO 3744 en gecertificeerd conform de Eurovent.

Hz	125	250	500	1000	2000	4000	Totaal
30RW110	82	79	78	77	72	68	81



Opgave conform Eurovent