

Plafondverdampers type CCB



Verdampers 230V/1/50Hz, type CCB Blazend. Lamellenafstand 7 mm

Artikelnr.	Type [†]	Capaciteit bij**	Vleugel	Luchth. m ³ /h	Afmetingen in mm		
					kW	mm	L
95CCBEH251AS7	CCBEH 251 AS - 7	1,5	1x 250	1199	811	422	609
95CCBEH301AS7	CCBEH 301 AS - 7	1,9	1x 300	1795	811	482	609
95CCBEH301BS7	CCBEH 301 BS - 7	2,5	1x 300	1718	811	482	609
95CCBEH302AS7	CCBEH 302 AS - 7	3,8	2x 300	3589	1319	482	609
95CCBEH302BS7	CCBEH 302 BS - 7	5,2	2x 300	3435	1319	482	609
95CCBEH351CS7	CCBEH 351 CS - 7	5,6	1x 350	2249	1046	606	651
95CCBEH352CS7	CCBEH 352 CS - 7	11,3	2x 350	4498	1646	606	651
95CCBEH401CS7	CCBEH 401 CS - 7	6,9	1x 400	2904	1046	665	651
95CCBEH402CS7	CCBEH 402 CS - 7	13,8	2x 400	5807	1646	665	651
95CCBEH403CS7	CCBEH 403 CS - 7	20,3	3x 400	8711	2246	665	651
95CCBEH404CS7	CCBEH 404 CS - 7	27,2	4x 400	11610	2846	665	651
95CCBEH502CS7	CCBEH 502 CS - 7	25,6	2x 500	13680	2147	854	902
95CCBEH503CS7	CCBEH 503 CS - 7	36,8	3x 500	20520	2997	854	902
95CCBEH504CS7	CCBEH 504 CS - 7	51,4	4x 500	27360	3847	854	902

* Wit gepoedercoat RAL9002 metalen behuizing.
Standaard gemonteerde AC ventilatormotoren IP44. (Optioneel EC ventilatormotoren mogelijk)

** Capaciteit is gebaseerd op een luchtintredetemperatuur van 0 °C en een verdampingstemperatuur van -8 °C (R448A).



Technische gegevens verdampers 230V/1/50Hz, type CCB Blazend. Lamellenafstand 7 mm

Type	Aantal fans x Ø mm	Totaal opg.verm. W	Geluid 3 mtr. dB(A)	Worp mtr.	Gewicht kg	Opp. m ²	Inhoud dm ³
CCBEH 251 AS - 7	1x 250	134	58	7,9	31	4,6	1,7
CCBEH 301 AS - 7	1x 300	162	64	10,8	46	5,5	2,0
CCBEH 301 BS - 7	1x 300	162	64	10,4	47	8,2	3,1
CCBEH 302 AS - 7	2x 300	324	67	15,3	93	11,0	3,6
CCBEH 302 BS - 7	2x 300	324	67	14,6	95	16,4	5,4
CCBEH 351 BS - 7	1x 350	180	49	11,2	51	13,2	4,7
CCBEH 352 CS - 7	2x 350	360	52	15,2	78	35,1	11,3
CCBEH 401 CS - 7	1x 400	219	53	12,8	61	19,7	7,1
CCBEH 402 CS - 7	2x 400	438	58	18,0	90	39,4	12,7
CCBEH 403 CS - 7	3x 400	657	58	22,6	170	59,2	18,4
CCBEH 404 CS - 7	4x 400	876	59	26,1	151	78,9	24,1
CCBEH 502 CS - 7	2x 500	1360	57	31,6	162	122,8	23,1
CCBEH 503 CS - 7	3x 500	2040	59	38,7	222	184,2	33,6
CCBEH 504 CS - 7	4x 500	2720	60	44,7	283	245,6	43,9



coolmark

KOUDE- EN KLIMAATOPLOSSINGEN

Algemeen

T 0180 - 751 300

F 0180 - 751 305

Verkoop Binnendienst

T 0180 - 751 340

info@coolmark.nl

Projecten

T 0180 - 751 350

cm-projecten@coolmark.nl

Service & Techniek

T 0180 - 751 370

cm-SenT@coolmark.nl

Customer Service

T 0180 - 751 390

cm-customerservice@coolmark.nl

Zweth 6, 2991 LH Barendrecht
Postbus 393, 2990 AJ Barendrecht

www.coolmark.nl

info@coolmark.nl

