



Ref. Nr. :

**GOEDHART PRODUCT CATALOGUS 2019.02**

Klant :  
 Project :  
 Pos. :  
 Aantal :

Datum: 25-2-20

**Enkelzijdig blazend Goedhart VCe-i-635010**

**Selectiegegevens**

Capaciteit	kW	23,40	Koudemiddel		R-507A DE
Luchthoeveelheid	m³/h	23257	Verdampingstemperatuur	°C	-27,0
Lucht temperatuur In	°C	-20,0 (95,0%)	Vloeistofstemperatuur	°C	30,0
Lucht temperatuur Uit	°C	-22,3 (100,0%)			
Rijplaat	mm	0,20			

**Technische gegevens**

Lamel afstand	mm	10,0	Blok		Cu / Al
Oppervlak	m²	143,7	Omkasting		gegalvaniseerd
Volume	dm³	43,4	Afwerking		Wit
Gewicht (leeg) zonder opties	kg	303	Geluidsdruk niveau - afstand	dB(A)-m	55,5 @ 5,0
Vloeistofaansluiting/Zuigleiding	mm	1 x 22 / 42	Luchtworp	m	25,7
Aansluitzijde		Links	Energie klasse		D

(met de luchtrichting mee)

**Ventilator(en)**

Aantal ventilatoren		3	ErP Compliance		2015
<i>Data per ventilator:</i>			Spanning - Fase - Frequentie	V-#-Hz	230 -1- 50
Ventilator diameter	mm	500 [ZA]	Beschermingsklasse		IP54
Ventilator toerental	rpm	1240 [4p (E)] - N	Geluidsvermogen niveau (LwA)	dB(A)	77
Opgenomen vermogen	kW	0,72			
Nominale stroom	A	3,2 [+20 °C]			

**Afmetingen zonder opties (circa) Wijzigingen voorbehouden!**

L -	3456 mm	E -	3056 mm	E3 -	mm	F1 -	230 mm
B -	880 mm	E1 -	1028 mm	E4 -	mm	F2 -	170 mm
H -	835 mm	E2 -	2028 mm			C -	700 mm

