



027L4545

Klepstation, ICF 15-4-10RA, 20 mm, Aansluitstandaard: EN 10220

Aansluiting grootte [mm]: 20, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal,
Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 52.0, Temperatuurbereik
[°C]: -60 - 120

PRODUCTSPECIFICATIES

| | |
|---|--|
| Bruto gewicht | 6.738 Kilogram |
| Netto gewicht | 6 Kilogram |
| Volume | 12.034 Liter |
| EAN | 5702428919081 |
| Aansluiting grootte [mm] | 20 mm |
| Aansluitmaat [in] | 3/4 in |
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | EN 10220 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Bodymateriaal | Staal |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contain batteries | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Goedkeuring | EAC UL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Hoeveelheid zijpoorten [st.] | 2 pc |
| Koelmiddel(en) | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R227ea R236fa |



PRODUCTSPECIFICATIES

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| | R245fa |
| | R32 |
| | R407H |
| | R417A |
| | R422A |
| | R422B |
| | R422D |
| | R438A |
| | R442A |
| | R444B |
| | R447A |
| | R447B |
| | R448A |
| | R449A |
| | R449B |
| | R450A |
| | R452A |
| | R452B |
| | R454A |
| | R454B |
| | R454C |
| | R455A |
| | R463A |
| | R513A |
| | R513B |
| | R515A |
| | R515B |
| | R516A |
| Max. Werkdruk [bar] | 52 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 450 psig |
| Module 1 | Afsluitklep |
| Module 2 | Filter |
| Module 3 | Magneetklep |
| Module 4 | Handregelklep |
| Onderhoud geschikt | ICF-reserveonderdelen |
| Oppervlaktebescherming | Zn (TLP) |
| Plaatsing zijpoort | P1-P2 |
| Productaccessoires | ICF-toebehoren |
| Productbeschrijving | Regeloplossing |
| Productgroep | Multifunction valves |
| Productnaam | Klepstation |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Type | ICF 15-4-10RA |
| Type module 1 | ICFS 15 |
| Type module 2 | ICFF 15 |
| Type module 3 | ICFE 20 |
| Type module 4 | ICFR 20-A |

PRODUCTSPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Type zijpoort aansluiting | G |
| Typecode ICF | ICF-15-4-20DSYFYEXRAXXX2AXX |
| Uitrusting | Kap |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| UL evaluated | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Zijpoort aansluitmaat [inch] | 3/8 in |
