



**148B5701** [↗](#)

**Afsluitklep, SVA-S 50, Max. Werkdruk [bar]: 52.0, Kap**

Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aansluiting: Stomplas,

Uitrusting: Kap

#### PRODUCTSPECIFICATIES

<b>Bruto gewicht</b>	5.238 Kilogram
<b>Netto gewicht</b>	4.15 Kilogram
<b>Volume</b>	12.933 Liter
<b>EAN</b>	5702428467735
<b>Aansluitmateriaal</b>	Staal
<b>Aansluitstandaard</b>	EN 10220
<b>Afmeting uitgang aansluiting [mm]</b>	50 mm
<b>Bodymateriaal</b>	Staal
<b>Categorie</b>	II
<b>CE evaluated</b>	Yes
<b>China RoHS compliance</b>	Out of scope
<b>Contain batteries</b>	No
<b>Cv-waarde [gal/min]</b>	92.8 gal/min
<b>EU RoHS compliance</b>	Out of scope
<b>Goedkeuring</b>	CE EAC LLC CDC TYSK UKCA
<b>Hals</b>	Standard
<b>Hoeveelheid per verpakkingsformaat</b>	1 pc
<b>Ingangaansluitingsafmeting [inch]</b>	2 in
<b>Ingangaansluitingsafmeting [mm]</b>	50 mm
<b>Kleur verf</b>	Roodbruin
<b>Koelmiddel(en)</b>	R113 R114 R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A

PRODUCTSPECIFICATIES

	R402A
	R402B
	R404A
	R407A
	R407B
	R407C
	R407F
	R407H
	R408A
	R409A
	R410A
	R417A
	R421A
	R422A
	R422B
	R422D
	R427A
	R438A
	R444B
	R447A
	R448A
	R449A
	R449B
	R450A
	R452A
	R454B
	R455A
	R502
	R503
	R513A
	R600
	R600a
	R717
	R744
	RE170
	R507A
	R1150
	R170
	R245fa
	R413A
	R442A
	R447B
	R452B
	R454A
	R454C
	R463A
	R512A
	R513B
	R515A
	R515B
	R516A
	R508B
<b>Kv-waarde [m<sup>3</sup>/h]</b>	80 m <sup>3</sup> /h
<b>Max. Werkdruk [bar]</b>	52 bar
<b>Max. Werkdruk [psig]</b>	754 psig

**Productspecificatie | Afsluitklep, SVA-S 50, Max. Werkdruk [bar]: 52.0, Kap****PRODUCTSPECIFICATIES**

<b>Merk</b>	SVL Flexline
<b>Naam onderdelenprogramma</b>	SVA-S / SVA-L
<b>Onderhoud geschikt</b>	SVL Flexline-reserveonderdelen
<b>Productaccessoires</b>	SVL Flexline-toebehoren
<b>Productbeschrijving</b>	Afsluitklep
<b>Productgroep</b>	Shut-off and regulating valves
<b>Productnaam</b>	Afsluitklep
<b>REACH kandidatenlijst stoffen</b>	Lead (CAS no. 7439-92-1)
<b>Richting</b>	Haaks
<b>Stroomrichting</b>	Bi-flow
<b>Stroomrichtingindicator</b>	Gebosseleerde 1-richtingspijl
<b>Temperatuurbereik [°C] [Max]</b>	150 °C
<b>Temperatuurbereik [°C] [Min]</b>	-60 °C
<b>Temperatuurbereik [°F] [max.]</b>	302 °F
<b>Temperatuurbereik [°F] [min.]</b>	-76 °F
<b>Type</b>	SVA-S 50
<b>Type inlaataansluiting</b>	Stomplas
<b>Type uitlaat aansluiting</b>	Stomplas
<b>Uitgang aansluitmaat [inch]</b>	2 in
<b>Uitrusting</b>	Kap
<b>UK RoHS compliance</b>	Out of scope
<b>Ventielversie</b>	Standaardversie
<b>Verpakking</b>	Enkelvoudige verpakking
<b>Vloeistofgroep</b>	1 2