



148F3005

Wisselklep, DSV 1, Lassector

Type inlaataansluiting: Lassector, Type uitlaat aansluiting: G,
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25.00, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1
in, Uitgang aansluitmaat [inch]: 3/4

PRODUCTSPECIFICATIES

Bruto gewicht	4.948 Kilogram
Netto gewicht	4.15 Kilogram
Volume	12.005 Liter
EAN	5702428242547
Aansluitmaat veiligheidsventiel [inch]	3/4 in
Aansluitmaat veiligheidsventiel [mm]	20 mm
Aansluitstandaard	EN 10220 ISO 228-1
Categorie	Art. 3, par. 3
CE evaluated	Yes
China RoHS compliance	Out of scope
Contain batteries	No
Cv-waarde [gal/min]	20.3 gal/min
EU RoHS compliance	Yes with exemptions
Goedkeuring	CE EAC LLC CDC TYSK UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat	1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]	1 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]	25 mm
Interne/Externe uitlaat	Inwendig
Kleur verf	Roodbruin
Koelmiddel(en)	R134a R170 R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A

PRODUCTSPECIFICATIES

	R502
	R600
	R600a
	R717
	R744
	R507A
	R1234yf
	R1234ze(E)
	R125
	R152a
	R227ea
	R236fa
	R245fa
	R32
	R407H
	R413A
	R417A
	R422A
	R422B
	R422D
	R438A
	R442A
	R444B
	R447A
	R447B
	R448A
	R449A
	R449B
	R450A
	R452A
	R452B
	R454A
	R454B
	R454C
	R455A
	R463A
	R512A
	R513A
	R513B
	R515A
	R515B
	R516A
Kv-waarde [m³/h]	17.5 m ³ /h
Max. Werkdruk [bar]	40 bar
Max. Werkdruk [psig]	580 psig
Onderdelen bijgevoegd	Incl. kit
Opmerkingen uitlaataansluiting	Koppeling
Productbeschrijving	Dubbele afsluitklep
Productgroep	Safety relief valves
Productnaam	Wisselklep
REACH kandidatenlijst stoffen	Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting	Drieweg
Standaard	EN 10220
veiligheidsventielaansluiting	



PRODUCTSPECIFICATIES

Temperatuurbereik [°C] [Max]	100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]	-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]	212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]	-58 °F
Type	DSV 1
Type inlaataansluiting	Lassector
Type uitlaat aansluiting	G
Type veiligheidsventielaansluiting	Lasnippels
Uitgang aansluitmaat [inch]	3/4
Uitrusting	Kap
UK RoHS compliance	Out of scope
Veiligheidsafsluiter combinatie	2 x SFA 15
Verpakking	Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep	1