

De ZETA units zijn luchtgekoelde waterkoelmachines voor buitenopstelling voorzien van een microprocessor regeling.
Deze units onderscheiden zich door een zeer complete levering; laag (standaard) geluidsniveau en een groot aantal accessoires.

De units worden standaard geleverd inclusief:

- Hermetisch compressor
- Carterverwarming
- Verdampers voorzien van lintverwarming en thermostaat
- Microprocessor regeling voor constante koudwater-temperatuur
- Antipendel cyclus
- Platenwarmtewisselaar verdampers met manifold's
- Hoge- en lagedruk beveiliging
- Storingsdoormelding contact
- Zekeringgroepen t.b.v. compressor/condensor-ventilator
- Hoofdschakelaar
- Bedrijfsvulling koudemiddel

Mogelijke accessoires:

- Winterregeling voor bedrijf tot -18°C buitenlucht
- ST-module gemonteerd in unit (pomp, buffervat, regeling)
- Low noise uitvoering
- Hoge- en lagedruk manometers
- Stromingsschakelaar



MODEL
COOLING CAPACITY
NBR CIRCUITS
WATER L/S
POWER CONSUMPTION
AMPERES
VOLTAGE
WEIGHT
WATER CONTENT
REFRIGERANT R 22
DIMENSIES

type unit	koelvermogen	aantal koelmiddel circuits	waterhoeveelheid	opgenomen vermogen	opgenomen stroom	aansluitspanning	gewichten	minimale systeem inhoud	koudemiddel inhoud	afmetingen in mm
	kW		l/s	kW	A	V/ph/Hz	kg	ltr	kg	lxbxh
ZETA 102	26,8	2	1,02	8,52	16,1	380/3/50	388	140	2 x 3,9	1203x1003x1740
ZETA 122	29,7	2	1,13	9,22	17,4	380/3/50	391	155	2 x 3,9	1203x1003x1740
ZETA 142	32,4	2	1,24	10,30	19,5	380/3/50	394	170	2 x 3,9	1203x1003x1740
ZETA 182	39,9	2	1,52	12,90	24,4	380/3/50	636	210	2 x 5,2	2203x1003x1740
ZETA 192	48,3	2	1,85	13,74	26,1	380/3/50	640	250	2 x 5,2	2203x1003x1740
ZETA 202	56,6	2	2,20	14,50	27,4	380/3/50	644	290	2 x 5,2	2203x1003x1740
ZETA 262	63,0	2	2,40	18,10	34,4	380/3/50	661	325	2 x 7,8	2203x1003x1740
ZETA 282	69,7	2	2,70	21,60	40,9	380/3/50	668	360	2 x 7,8	2203x1003x1740
ZETA 302	76,5	2	2,90	23,60	44,7	380/3/50	700	260	2 x 9,9	2203x1103x1740
ZETA 322	83,2	2	3,20	25,50	48,3	380/3/50	710	425	2 x 9,9	2203x1103x1740
ZETA 392	99,4	2	3,60	31,10	58,9	380/3/50	1007	490	2 x 9,4	3203x1103x1740
ZETA 393	91,7	3	3,50	24,80	46,9	380/3/50	1068	315	3 x 8,2	3203x1103x1740
ZETA 422	114,2	2	4,20	36,80	69,7	380/3/50	1038	570	2 x 12,1	3203x1103x1740
ZETA 423	104,7	3	4,10	32,30	61,1	380/3/50	1084	360	3 x 8,2	3203x1103x1740
ZETA 483	124,8	3	4,80	38,10	72,1	380/3/50	1212	430	3 x 8,6	3204x1104x2240
ZETA 522	137,8	2	5,10	46,80	88,6	380/3/50	1162	690	2 x 16,8	3204x1104x2240
ZETA 564	139,6	4	5,40	43,00	81,4	380/3/50	1327	365	4 x 8,5	3204x1104x2240
ZETA 584	166,4	4	6,40	50,80	96,2	380/3/50	1402	430	4 x 10,5	3204x1104x2240