

| Type | Koelcapaciteit kW. To = (°C) | | | | | Opgenomen vermogen kW. To = (°C) | | | | | I max A |
|--------------------|---------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|---------------|
| | +10 | 0 | -5 | -10 | -15 | +10 | 0 | -5 | -10 | -15 | |
| 230V-1-50Hz | | | | | | | | | | | |
| MTZ 018 - 5VI | 3,88 | 2,38 | 1,79 | 1,29 | 0,88 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | 0,66 | 0,60 | 12 |
| MTZ 022 - 5VI | 4,99 | 3,04 | 2,30 | 1,68 | 1,17 | 1,03 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,70 | 15 |
| MTZ 028 - 5VI | 6,15 | 3,70 | 2,79 | 2,07 | 1,49 | 1,33 | 1,17 | 1,08 | 0,98 | 0,88 | 16 |
| MTZ 032 - 5VI | 7,19 | 4,37 | 3,31 | 2,44 | 1,75 | 1,65 | 1,47 | 1,35 | 1,21 | 1,06 | 20 |
| MTZ 036 - 5VI | 8,28 | 5,35 | 4,20 | 3,24 | 2,45 | 1,83 | 1,65 | 1,52 | 1,39 | 1,25 | 20 |
| 400V-3-50Hz | | | | | | | | | | | |
| MTZ 018 - 4VI | 3,88 | 2,38 | 1,79 | 1,29 | 0,88 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | 0,66 | 0,60 | 5 |
| MTZ 022 - 4VI | 4,99 | 3,04 | 2,30 | 1,68 | 1,17 | 1,03 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,70 | 6 |
| MTZ 028 - 4VI | 6,15 | 3,70 | 2,79 | 2,07 | 1,49 | 1,33 | 1,17 | 1,08 | 0,98 | 0,88 | 7,5 |
| MTZ 032 - 4VI | 7,19 | 4,37 | 3,31 | 2,44 | 1,75 | 1,65 | 1,47 | 1,35 | 1,21 | 1,06 | 8 |
| MTZ 036 - 4VI | 8,28 | 5,35 | 4,20 | 3,24 | 2,45 | 1,83 | 1,65 | 1,52 | 1,39 | 1,25 | 9 |