

# Bitzer 4H.2 Condensing unit

## Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4H.2 Condensing unit
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	60,0
kW at -5°C/+40°C	50,0
kW at -10°C/+40°C	41,2
kW at -20°C/+40°C	27,1
kW at -30°C/+40°C	16,7
kW at -40°C/+40°C	9,2
kW at -45°C/+40°C	6,4
E-Motor Specs	50 Hz - 11 kW - 965 RPM
Auf einem Stahlramen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	52
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m3 / h	88,0
Condensing Unit	✓
Größe	1950x750x1890 mm (LxWxH)
Stock	1



## Description

### Used Bitzer 4H.2 Condensing unit

Gebrauchte Bitzer 4H.2 Verflüssigungssatz auf Freon. Komplett mit 1 Bitzer 4T.2 Hubkolbenverdichter offen, Verflüssiger mit 6 Ventilatoren - 50 Hz - 0,3 kW - 1390 U/min und einem Durchmesser von 380 mm, Rotor XKF 160L06 806H Elektromotor: 50 Hz - 11 kW - 965 U/min, Apparatebau Flüssigkeitssammler mit 52 Liter Volumen, Flüssigkeitsleitung Filtertrockner, Druck- und Sicherheitsschalter und Schaltkasten.





