

Bitzer 4FES-5Y-40S Condensing unit

Specifications

| | |
|----------------------|---|
| Hersteller | Bitzer |
| Typ | 4FES-5Y-40S Condensing unit |
| Kältemittel | Freon |
| kW at 0°C/+40°C | 14,8 |
| kW at -5°C/+40°C | 12,3 |
| kW at -10°C/+40°C | 10,0 |
| kW at -20°C/+40°C | 6,5 |
| kW at -30°C/+40°C | 4,0 |
| kW at -40°C/+40°C | 2,2 |
| Auf einem Stahlramen | ✓ |
| Druckschalter | ✓ |
| Flüssigkeitssammler | ✓ |
| Flüssigkeitssammler | 35 l |
| Inhalt ltr. | |
| Ölabscheider | ✓ |
| Flüssigkeitsfilter | ✓ |
| Schauglass | ✓ |
| m ³ / h | 50 Hz - 18,1 m ³ /h , 60 Hz - 21,8 m ³ /h |
| Bemerkungen | Y.o.b. 2016 |
| Condensing Unit | ✓ |
| Größe | 2550x800x1050 mm (LxWxH) |
| Stock | 1 |



Description

Used Bitzer 4FES-5Y-40S Condensing unit

Gebrauchte Bitzer-Kondensationseinheit auf Freon. Komplet mit 1 halbhermetischen Kolbenkompressor Bitzer 4FES-5Y-40S, Kondensator mit 4 ebmpapst S4E400-AP02-83-Lüftern - 50/60 Hz - 0,16/0,24 kW - 1430/1700 U/min und einem FL35+SGR5+ SV(M28/R5) Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 35 Litern, Ölabscheider, Filtertrockner für die Flüssigkeitsleitung, Drucksicherheitsschalter und Jumo dTron 316 Kompaktsteuerung mit Programmfunktion. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 18,1 m³/h bei 50 Hz und 21,8 m³/h bei 60 Hz.







