

Goedhart FC38L(DX)-p-63407-400-4p

Specifications

Hersteller	Goedhart
Typ	FC38L(DX)-p-63407-400-4p
Kälteleistung kW	16,4
Kältemittel	Freon
Anzahl der Ventilatoren	3
Ventilator Durchmesser in mm	7
Abtauung	None
Luftdurchsatz in m ³ /h	8.291
Größe	2770x950x570 mm (LxWxH)
Bemerkungen	Y.o.b. 2019
Volume	16 dm ³
Gewicht	80 kg
Stock	3



Description

Used Goedhart FC38L(DX)-p-63407-400-4p

Gebrauchter Freonverdampfer Goedhart FC38L(DX)-p-63407-400-4p. Komplett mit 3 Ziehl-Abegg FN040-VDW.0F.A7P1-Lüftern - 50 Hz - 0,23/0,17 kW - 1360/1080 U/min - Durchmesser 400 mm und einem Gesamtluftstrom von 8.291 m³/h.



Kelvion  Kelvion Machine Cooling Sp. z o.o.
 ul. Sikorskiego 38
 58-160 Swiebodzice
 POLAND
 Tel. +48 74 8500 800 www.kelvion.com

Name Plate
Article No./ Oznaczenie wyrobu: 200306777-10
Manufacturing - Serial No./Date 79877/001/2019
Numer seryjny produktu/rok:

Client Ref:

Model: Goedhart FC38L(DX)-p-63407-400-4p

Fan(s): 3 x 400 - 50Hz	P - Fan(s) Total 690 W
	I - Fan(s) Total 1,32 A
Elec. defrost according to wiring diagram	P - Electric Defrost Total --- kW
	I - El.Defr. --- A

Heat Exchanger
 Net weight 80 kg Design pres. PS 28 bar / 406 psi
 Volume 16 dm3 Design temp. TS -5°C / 55°C
 Test pres. PT 40 bar / 580 psi
 Min/Max all. temp -40°C / 100°C

Safety device settings
 Fluid group 2 PED cat. S.E.P.

Made in the EC  

001 of 003



