

Helpman HTC 100-122-V/ 420 PREP

Specifications

| | |
|------------------------------------|--|
| Hersteller | Helpman |
| Typ | HTC 100-122-V/ 420 PREP |
| Produkttyp | Drycooler |
| Kälteleistung kW | 133,7* |
| Anzahl der Ventilatoren | 2 |
| Drehzahl der ventilatoren | 420/310 |
| Kältemittel | Glycol |
| Luftdurchsatz in m ³ /h | 38.000 |
| Durchmesser Fans Ø | 1000 mm |
| Oberfläche (m ²) | 304 |
| Röhrenvolumen | 25 dm ³ |
| Größe | 4150x1250x1450 mm (LxWxH) |
| Gewicht | 502 kg |
| Bemerkungen | Y.o.b. 2002 |
| Remarks | *Capacity is based on a medium inlet temperature of 60°C and an outlet temperature of 40°C |
| Stock | 1 |



Description

Used Helpman HTC 100-122-V/ 420 PREP

Gebrauchter Helpman HTC 100-122-V Rückkühler. Komplett mit zwei Ziehl-Abegg FE100-NDS.6N.V7 Ventilatoren – 50 Hz – 0,87/0,49 kW – 430/310 U/min – Durchmesser 1000 mm und einem Gesamtvolumenstrom von 38.000 m³/h.

Der vorhandene Verflüssiger wird zu einem Rückkühler umgebaut und die entsprechenden Flansche werden montiert. Der Rückkühler hat eine Leistung von 133,7 kW bei einer Mediumseintrittstemperatur von 60 °C und einer Austrittstemperatur von 40 °C.



| HELPMAN | | Apparatenfabriek Helpman B.V. | |
|----------------------|------------------------|---|-----------|
| | | Peizerweg 97, 9727 AJ Groningen (NL) | |
| | | Tel: ++31 50 5217555 / Fax: ++31 50 5264873 | |
| | | info@helpman.com / www.helpman.com | |
| Type | HTC 100.122-V/420 PREP | | |
| Serial number | 511292/120964-15944/01 | | |
| Refrigerant | R404A | | |
| Operating temp. | 100 | °C (min/max) | |
| Design/test pressure | 22/28 | bar | year 2002 |
| Internal volume | 25.0 | dm ³ | |
| Weight (empty) | 502 | kg | 0134 CE |



