

# Bitzer 6F-40.2 Y (x2) Tandem

## Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6F-40.2 Y (x2) Tandem
Kältemittel	Freon
Refrigerant type	R404A
kW at -5°C/+40°C	201,8
kW at -10°C/+40°C	166,2
kW at -20°C/+40°C	108,6
kW at -30°C/+40°C	66,0
kW at -40°C/+40°C	35,2
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	105 L
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m <sup>3</sup> / h	303,2 m <sup>3</sup> /h - 50 Hz
Bemerkungen	Y.o.b. 1999
Condensing Unit	✓
Größe	1950x1000x1050 mm (LxWxH)
Stock	1



## Description

### Used Bitzer 6F-40.2 Y (x2) Tandem

Gebrauchte Bitzer 6F-40.2 Y (x2) tandemkompressoreinheit. Komplett mit einem AC&R S-5692 Ölabscheider, einem Bitzer F 1052 T Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 105 Litern, Drucksicherheitschaltern/-messgeräten, einem Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner und Schaugläsern. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 303,2 m<sup>3</sup>/h bei 50 Hz.





