

Bitzer 4T-12.2Y-40P

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4T-12.2Y-40P
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	32,7
kW at -5°C/+40°C	27,1
kW at -10°C/+40°C	22,3
kW at -20°C/+40°C	14,6
kW at -30°C/+40°C	8,9
kW at -40°C/+40°C	4,8
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	56 l
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	50 Hz - 39,36 m ³ /h / 60 Hz - 47,5 m ³ /h
Bemerkungen	Y.o.b. 2006
Package / Rack	✓
Größe	2150x1220x1480 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4T-12.2Y-40P

Gebrauchte Bitzer 4T-12.2Y-40P-Anlage mit Freon-Betrieb. Komplett mit einem halbhermetischen Bitzer 4T-12.2Y-40P-Kolbenverdichter, einem Bitzer FS562-Flüssigkeitssammler mit 56 Litern Volumen, einem Henry Technologies S-7063-CE-Ölabscheider, einem Friga Bohn BTH 10-1-Saugspeicher, einem Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner, einem Schaltkasten und einer Bedientafel mit einem Eliwell IDPlus 902-Display. Der Verdichter hat eine Förderleistung von 39,36 m³/h (50 Hz) und 47,5 m³/h (60 Hz).









