

DWM DLSGP-40X-EWL & DKSJB-100/EWL/000 Condensing unit

Specifications

Hersteller	DWM
Typ	DLSGP-40X-EWL & DKSJB-100/EWL/000 Condensing unit
Kältemittel	Freon
kW at -5°C/+40°C	3,9*
kW at -10°C/+40°C	3,2*
kW at -20°C/+40°C	2,0*/7,7**
kW at -30°C/+40°C	1,1*/4,5**
kW at -40°C/+40°C	0,5*/2,1**
kW at -45°C/+40°C	0,3*/1,2**
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitsabscheider	✓
Ölabscheider	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
m3 / h	DLGSP-40X-EWL - 22,5 m³/h & DWM DKSJB-100/EWL/000 - 6,3 m³/h
Bemerkungen	*Capacity of the DWM DKSJB-100/EWL/000 **Capacity of the DWM DLSGP-40X-EWL



Stock

1

Description

Used DWM DLSPG-40X-EWL & DKSJB-100/EWL/000 Condensing unit

Gebrauchte wassergekühlte Verflüssigungssätze DWM DKSJB-100/EWL/000. Komplett mit einem DWM Copeland WP2 Rohrbündelverflüssiger sowie Druck- und Sicherheitsschaltern/-manometern. Der Kompressor hat ein Hubvolumen von 6,3 m³/h.

Gebrauchte wassergekühlte Verflüssigungssätze DWM DLSPG-40X-EWL mit Freon-Kältemittel. Komplett mit einem DWM WR4 Rohrbündelverflüssiger, Ölabscheider, Saugspeicher sowie Druck- und Sicherheitsschaltern/-manometern. Der Kompressor hat ein Hubvolumen von 22,5 m³/h.

Die beiden Verflüssigungssätze verfügen über einen gemeinsamen Schaltschrank.





