

Bitzer 66H-70.2

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	66H-70.2
Kältemittel	Freon
kW at +10°C/+40°C	233*
kW at 0°C/+40°C	178,5
kW at -5°C/+40°C	148,2
kW at -10°C/+40°C	121,8
kW at -20°C/+40°C	79,2
kW at -30°C/+40°C	47,7
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	105
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Bemerkungen	# // *Capacity based on +7.5°C/+40°C // Consisting of 2x Compr. Bitzer 6H-35.2
Bemerkungen	R404a - R22 or other freon types
Package / Rack	✓



	(LxWxH)
Größe	2000x1050x1300 mm

Description

Used Bitzer 66H-70.2

Gebrauchtes Bitzer 66H-70.2 Freon-Kompressorgestell, komplett mit unbelastetem Start, Leistungskontrolle, Drucksicherheitsschalter, Manometer, Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner, Schauglas und Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 105 Litern.

