

Mycom 200 VSD 5.8H Package

Specifications

Hersteller	Mycom
Typ	200 VSD 5.8H Package
Kältemittel	NH 3 / Freon
kW at -5°C/+40°C	206,3*
Auf einem Stahlrahmen	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Ölabscheider	✓
Schaltschrank	✓
Bemerkungen	Y.O.B. 2003
Gewicht in kg.	6700
Package / Rack	✓
Größe	3560x1600x2400 mm (LxWxH)
Projekt	*Capacity approx based on refrigerant R 717 at -6.1° C
1360	For more information please see attachment below
Stock	2



Description

Used Mycom 200 VSD 5.8H Package

Gebrauchte Mycom 200 VSD 5.8H Schraubenkompressor // 1x Elektromotor: ABB M2FA315 / 400V / 200kW bei 2977 RPM / 353A // Mycom Pumpe M5OP-M // Mycom OFC 50 / 7L // Mycom IV HS 7530-200 / 1340L // 1x ABB M2AA 112M / 380-420 / 4kW bei 2850 U / min // Display-Bedienfeld + Schaltschrank // Es ist ein indirektes System, bei dem ein Ethanol / Wasser-Gemisch (70/30%) in sogenannten Q-Platten mit direkter Expansion von etwa -34 bis -40 ° C gekühlt wird. Der Einsatz von 2x Mycom Schraubeinheiten vom Typ F 200 VSD-HE erfolgt auf R410a (ein Gewindebohrer). Direkt angetrieben - ca. 3000 U / min - durch einen 200 kW E-Motor. Zusammen mit 2

wassergekühlten S & T-Kondensatoren in einer schallgedämpften Kabine neben der Werkshalle vorbereitet. Kühlwassertemperatur des Kondensators: + 21 / + 26 ° C (über Kühlturm) Maximale Kühlleistung 410 kW, kann auf 5% (20 kW) reduziert werden.









