

# Profroid C7AH 4MS48

## Specifications

Hersteller	Profroid
Typ	C7AH 4MS48
Produkttyp	Air Cooled Condenser
Kälteleistung kW	312
Anzahl der Ventilatoren	4
Drehzahl der ventilatoren	1000
Kältemittel	Freon
Luftdurchsatz in m <sup>3</sup> /h	77.600
Größe	5495x1111x1494mm (LxWxH)
Stock	1



## Description

### Used Profroid C7AH 4MS48

Maße: 5495x1111x1494mm (LxBxH)  
Gewicht: 762 Lüfter: 4 Stück Ø: 780mm  
m<sup>3</sup> / h: 77.600 Marke: Profroid Modell:  
C7AH4MS48 \*\* Alle Komponenten  
dieses gebrauchten Kondensators  
werden auf einwandfreien, leckfreien  
Zustand geprüft (Elektromotor,  
Kondensation) Block, Lager) Wenn Sie  
sich für HOSBV entscheiden, erhalten  
Sie eine Garantie. Wir führen eine  
industrielle Reinigung durch und  
Rostflecken werden abgedeckt. Auch  
können wir Ihre Sendung arrangieren.



**1000 tr/mn - 6PN - VITESSE NORMALE / 1000 rpm - 6PN - NORMAL SPEED**

REF	PUISANCE CALORIFIQUE HEAT REJECTION $\Delta T 15K - kW$	PRESSION ACOUSTIQUE ACOUSTIC PRESSURE 10 m dB (A)	VENTILATEURS FANS Nombre / Number	DEBIT D'AIR AIR FLOW m <sup>3</sup> /h	SURFACE SURFACE m <sup>2</sup>	VOLUME CIRCUIT CIRCUIT VOLUME dm <sup>3</sup> / litres
C7AH 2MS3	138,12	53	2	41200	262	28
C7AH 2MS4	155,54	53	2	38800	350	39
C7AH 2MS5	167,39	53	2	37000	436	50
C7AH 3MS3	207,19	55	3	61800	393	43
C7AH 3MS4	233,31	55	3	58200	525	56
C7AH 3MS5	251,09	55	3	55500	654	67
C7AH 4MD3	276,25	56	4	82400	524	57
C7AH 4MD4	311,08	56	4	77600	700	78
C7AH 4MD5	334,79	56	4	74000	872	99
C7AH 4MS3	276,25	56	4	82400	524	56
C7AH 4MS4	311,08	56	4	77600	700	78