

Carrier 30 RB 732

Specifications

Hersteller	Carrier
Typ	30 RB 732
Product type	Air Cooled Chiller
Kälteleistung kW	712
Kälteleistung Tons	202,4
Kältemittel	Freon
Kältemittel Typ	R 410a
Gewicht in kg.	5566 kg
Größe	7200x2250x2420 mm
Compressor(s) type & model	Performer SH300B4ACC
Display	Carrier pro-dialog
Bemerkungen	y.o.b. 2014
Remarks	average 7500 running hours per compressor
Stock	1



Description

Used Carrier 30 RB 732

Gebrauchte Träger 30 RB 732-0163-PE luftgekühlter Kühler. Komplett mit 11 Performer Scroll-Kompressoren SH300B4ACC. Rohrbündelverdampfer/Wärmetauscher 284 ltr. Kondensator mit Aluminium-Mikrokanalblöcken. 11 Axialventilatoren mit einem Gesamtluftstrom von 49,653 l/s und Pro-Dialog plus Steuerung.



31 - REVETEMENT DES ECHANGEURS A AIR AIR HEAT EXCHANGER COATING LUFT-WÄRMETAUSCHER BESCHICHTUNG	Std
1 - (FR) NUMERO DE SERIE (EN) SERIAL NUMBER (DE) SERIENNUMMER	M2014032042
2 - MODELE - MODEL MODELLNUMMER	30RB0732 - - 0163 - PE -
3 - VARIANTE VARIANT VARIANTE	30RB
4 - ANNEE DE FABRICATION ET DATE D'ESSAI YEAR OF MANUFACTURING AND TEST DATE HERSTELLUNGSDATUM UND DATUM	09/07/2014
25 - FLUIDE PENDANT LE TRANSPORT MEDIUM DURING THE TRANSPORT FLÜSSIGKEIT WÄHREND DES TRANSPORTES	R410a 78.0 kg
5 - FLUIDE - MEDIUM KÄLMITTEL	R410a
6 - GROUPE - GROUP GRUPPE	2
7 - CHARGES CIRCUIT A/B/C MEDIUM CHARGE A/B/C KREISLAUF A/B/C	26.00 / 28.00 / 24.00 kg
9 - FLUIDE D'INERTAGE INERTING MEDIUM NEUTRALISIERUNG-MEDIUM	23 AZOTE--NITROGEN--STICKSTOFF
10 - PRESSION ADMISSIBLE MIN/MAX ALLOWABLE PRESSURE MIN/MAX ZULASSIGE MIN/MAX - DRUCKE	(PS) -1.0 / 44.20 bar
11 - TEMPERATURE ADMISSIBLE MIN/MAX ALLOWABLE TEMPERATURE MIN/MAX ZULASSIGE MIN/MAX - TEMPERATUREN	(TS) -20.0 / 68.0 °C
12 - PRESSION DE DECLENCHEMENT DES PRESSOSTATS PRESSURE SWITCH SETTING DRUCKSCHALTER-SOLLDRUCK	44.2 bar
13 - PRESSION DE DECLENCHEMENT DES SOUPAPES SAFETY RELIEF VALVE SETTING SICHERHEITSENTWÄHRLÖSLDRUCK	* bar
14 - PRESSION D'ESSAI D'ETANCHEITE DE L'UNITE UNIT LEAK TEST PRESSURE LECKTEST-DRUCK DES GERÄTS	17.0 bar
15 - TENSION VOLTAGE SPANNUNG	400 V 10% 10%
16 - PHASES PHASES PHASEN	3
17 - FREQUENCE FREQUENCY FREQUENZ	~ 50 Hz
18 - 1 MAXIMALE MAXIMUM ARPS MAXIMAL STROM	438.00 / 164.00 A
19 - PUISSANCE ABSORBEE MAX MAX POWER INPUT LEISTUNGS-AUFNAHME	255.00 / 96.00 kW
20 - POIDS NET NET WEIGHT NETZGEWICHT	5566 kg
24 - PRESSION DE DECLENCHEMENT DES DISQUES DE RUPTURE RUPTURE DISKS SETTING EINSTELLDRUCK DER BERTSCHEIBEN	* bar

Carrier
United Technologies

MANUFACTURED IN FRANCE BY
CARRIER SCS - 01120 MONTLUEL - FRANCE
AN AFFILIATED COMPANY OF CARRIER CORPORATION
FARMINGTON CT, USA









