

Bitzer 4G.2

Specifications

Marque	Bitzer
Le type	4G.2
Réfrigérant	Freon
kW at 0°C/+40°C	70,9
kW at -5°C/+40°C	58,7
kW at -10°C/+40°C	48,2
kW at -20°C/+40°C	31,2
kW at -30°C/+40°C	18,8
kW at -40°C/+40°C	10,1
kW at -45°C/+40°C	6,8
Démarrage à vide	✓
Sur le châssis en acier	✓
Interrupteurs de sécurité	✓
de pression	
Manomètres	✓
Séparateur d'huile	✓
m ³ / h	102
Remarques	Y.o.b. 2011
Tailles	1140x660x910 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4G.2

Used Bitzer 4G.2 open-type reciprocating compressor on Freon with a sight glass. Complete with a elektrim electric motor, AC&R S-5692 oil separator with a volume of 6,7 liter and pressure and safety switches/gauges. The compressor has a diplacement of 102 m³/h at 1750 RPM.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment soley if it has passed our extensive quality test and after it has been cleaned industrially. *If requested we are happy to arrange your shipment.



