

# Bitzer HSN 7471-75-40P (x2) & HSN 6451-40 (x1)

## Specifications

|                              |                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merk                         | Bitzer                                                                                                                    |
| Type                         | HSN 7471-75-40P (x2) & HSN 6451-40 (x1)                                                                                   |
| Koudemiddel                  | Freon                                                                                                                     |
| kW at -20°C/+40°C            | 313,1                                                                                                                     |
| kW at -30°C/+40°C            | 215,6                                                                                                                     |
| kW at -40°C/+40°C            | 141,2                                                                                                                     |
| kW at -45°C/+40°C            | 111,0                                                                                                                     |
| Op stalen frame              | ✓                                                                                                                         |
| Druk veiligheids schakelaars | ✓                                                                                                                         |
| Manometers                   | ✓                                                                                                                         |
| Vloeistof tank               | ✓                                                                                                                         |
| Vloeistof tank ltr.          | 500                                                                                                                       |
| Olie afscheider              | ✓                                                                                                                         |
| Kijk glas                    | ✓                                                                                                                         |
| Schakelkast                  | ✓                                                                                                                         |
| m3 / h                       | 390                                                                                                                       |
| Opmerkingen                  | Please note: we will only offer this as complete blastfreezing solution with capacity matching condensor and evaporators. |
| Package / Rack               | ✓                                                                                                                         |



|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Afmetingen | 3650x1650x2500 mm<br>(LxWxH) |
|------------|------------------------------|

|       |   |
|-------|---|
| Stock | 1 |
|-------|---|

## Description

### **Used Bitzer HSN 7471-75-40P (x2) & HSN 6451-40 (x1)**

Gebruikte Bitzer HSN 7471-75-40P (x2) & HSN 6451-40 (x1) semi-hermetische schroefcompressorinstallatie. Compleet met Apparatebau Hopfgarten KH 500 NL S vloeistofreservoir met een volume van 500 liter, Bitzer OA 9011 olieafscheider, B.E.S.T PSHE-3HH-84-2-2 Q plaat, GEA WTT WP 7L-40 gesoldeerde warmtewisselaar, druk- en veiligheidsschakelaars/meters, schakelkast met Danfoss-regelaars. De compressoren hebben een totale verplaatsing van 640 m<sup>3</sup>/h bij 50 Hz en 768 m<sup>3</sup>/h bij 60 Hz.

Let op: wij bieden dit alleen aan als complete snelvriesoplossing met bijpassende condensor en verdamper.

















