

# Carrier 30 RY 080

## Specifications

Merk	Carrier
Type	30 RY 080
Product type	Air Cooled Chiller
Capaciteit kW	79,0
Capaciteit Tons	22,5
Koudemiddel	Freon
Koudemiddel Type	R407C
Gewicht in kg.	675
Afmetingen	2060x1070x1400 mm (LxWxH)
Compressor(s) type & model	2x Performer SZ185W4PC
Display	Carrier Pro-Dialog+
Number of fans	1
Fan specifications	50 Hz - 1,1/4,7 kW - 720/1455 RPM
Opmerkingen	Y.o.b. 2004
Stock	1



## Description

### Used Carrier 30 RY 080

Gebruikte Carrier 30 RY 080 indoor luchtgekoelde chiller op R407C bouwjaar 2017. Compleet met 2 Performer SZ185W4PC hermetische scroll compressoren, condensor met gegroefde koperen buizen en aluminium lamellen en 1 Siemens ventilator: 50 Hz - 1,1/4,7 kW - 720/1455 RPM, platenwarmtewisselaar functionerend als verdampers met een inhoud van 7,6 liter, vloeistofleiding filterdroger en Carrier Pro-dialog plus displaypaneel.



99PS - 525 - - - 172 - - EE - A

1 - (FR) NUMERO DE SÉRIE  
(EN) SERIAL NUMBER  
(DE) SERIENNUMMER

2 - MODÈLE - MODEL  
MODELNUMMER

3 - VARIANTE - VARIANT  
VARIANTE

4 - ANNÉE DE FABRICATION ET DATE D'ESSAI  
YEAR OF MANUFACTURING AND TEST DATE  
HERSTELLUNGSJAHR UND DATUM

5 - FLUIDE - MEDIUM  
KALTEMITTEL

6 - GROUPE - GROUP  
GRUPPE

7 - CHARGES CIRCUIT A  
KALTEMITTELFÜLLUNG  
KREISLAUF 1

8 - CHARGES CIRCUIT B  
KALTEMITTELFÜLLUNG  
KREISLAUF 2

9 - FLUIDE DE CONFINEMENT  
CONFINEMENT MEDIUM  
SICHERHEITSFÜLLUNGS-MEDIUM

10 - PRESSION ADMISSIBLE MIN/MAX  
ALLOWABLE PRESSURE MIN/MAX  
ZULASSIGE MIN/MAX-DRUCKE

11 - TEMPERATURES ADMISSIBLE MIN/MAX  
ALLOWABLE TEMPERATURE MIN/MAX  
ZULASSIGE MIN/MAX - TEMPERATUREN

12 - PRESSION DE DÉCLICHÈMENT DES PRESSOSTATS  
PRESSURE SWITCH SETTING  
DRUCKSCHALTER-SOLLDRUCK

13 - PRESSION DE DÉCLICHÈMENT DES SOUPAPES  
SAFETY RELIEF VALVE SETTING  
SICHERHEITSENTIL - SOLLDRUCK

14 - PRESSION D'ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ DE L'UNITÉ  
UNIT LEAK TEST PRESSURE  
LECKTEST-DRUCK DES GERÄTS

15 - TENSION  
VOLTAGE  
SPANNUNG

17 - FRÉQUENCE  
FREQUENCY  
FREQÜENZ

19 - PUISSANCE ABSORBÉE MAX  
MAX POWER INPUT  
LEISTUNGS-AUFNAHME

20 - POIDS NET  
NET WEIGHT  
NETTOGEWICHT

21 - HAUTE PRESSION  
HIGH PRESSURE  
HOCHDRUCKSEITE

22 - BASSE PRESSION  
LOW PRESSURE  
NIEDERDRUCKSEITE

16 - PHASES 3  
PHASEN

18 - I MAXIMALE  
MAXIMUM AMPS  
MAXIMALSTROM

23 - AZOTE - NITROGENE

24 - PRESSION DE DÉCLICHÈMENT DES DISQUES DE RUPTURE  
RUPTURE DISKS SETTING  
EINSTELLDRUCK DER BERSTSCHEIBEN

12Y418153  
30RY-080-B0057-PEE--  
30RY

2004/11/17

R 407C

2

17,0 kg

CE 0062

0,9 32,0 bar - 0,9 25,0 bar

- 20 72 °C - 20 62 °C

29,0 bar / bar

/ bar 25,0 bar

15,0 bar

400 v 10 10 %

50 Hz 73,9 / A

43,0 / kW

675 kg

/ bar / bar

MANUFACTURED IN FRANCE BY  
CARRIER s.a.s - 01120 - MONTLUEL - FRANCE  
A SUBSIDIARY OF CARRIER CORPORATION  
SYRACUSE NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA







