

Bock HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1080-4 S (x1) & HGX5/945-4 S (x1)

Specifications

Merk	Bock
Type	HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1080-4 S (x1) & HGX5/945-4 S (x1)
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	227,0
kW at -5°C/+40°C	188,0
kW at -10°C/+40°C	153,9
kW at -20°C/+40°C	99,0
kW at -30°C/+40°C	59,1
Onbelaste aanloop	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Condensatiedruk switches	✓
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Magneet Afsluiter	✓
m3 / h	283,5
Afmetingen	2210x1400x1540 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bock HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1080-4 S (x1) & HGX5/945-4 S (x1)

Gebruikte Bock HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1080-4 S (x1) & HGX5/945-4 S (x1) semi-hermetische zuigercompressoren op Freon. Compleet met een AC&R S-1904 olieafscheider, oliereservoir en druk- en veiligheidsschakelaars/meters. De compressoren hebben een totale cilinderinhoud van 283,5 m³/h.



BOCK D-72636 Frickenhausen
Kältemaschinen Germany

Typ: HGX6/1240-4 S	Block. Rotorströme:
Nr. AE13621-006	Teilwickl.: 204A Gesamt: 250A
Bauj.: 1998	MAX.BETR.Ü.DR.:ND/HD 19/25bar
n: 1450 min ⁻¹ V: 107,6 m ³ /h	PRÜF.Ü.DR.: 33bar
380-420V Y/YY	- 3 - 50HZ
Betr.-Strom max.: 74,0A	IP54 Öl: SE55



