

# DWM DLSGP-40X-EWL (x2) & D4DA5-200X-AWM/D (x2) & D3DS5-150X-AWM/D (x1)

## Specifications

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Merk                         | DWM                                                                |
| Type                         | DLSGP-40X-EWL (x2) & D4DA5-200X-AWM/D (x2) & D3DS5-150X-AWM/D (x1) |
| Koudemiddel                  | Freon                                                              |
| kW at -30°C/+40°C            | 78,1*                                                              |
| kW at -40°C/+40°C            | 46,9*                                                              |
| Capaciteits Controle         | ✓                                                                  |
| Op stalen frame              | ✓                                                                  |
| Druk veiligheids schakelaars | ✓                                                                  |
| Suction accumulator          | ✓                                                                  |
| Olie afscheider              | ✓                                                                  |
| Olie level systeem AC&R      | ✓                                                                  |
| Filter droger                | ✓                                                                  |
| Kijk glas                    | ✓                                                                  |
| Opmerkingen                  | Y.o.b. 2012                                                        |
| Opmerkingen                  | *Capacity based on all the compressors together.                   |
| Package / Rack               | ✓                                                                  |
| Afmetingen                   | 2820x1260x2250 mm (LxWxH)                                          |



Stock

1

## Description

### **Used DWM DLSGP-40X-EWL (x2) & D4DA5-200X-AWM/D (x2) & D3DS5-150X-AWM/D (x1)**

Gebruikt DWM Copeland rack voor toepassing bij lage en middelhoge temperaturen. Compleet met 5 DWM Copeland compressoren: DLSGP-40X-EWL (x2), D4DA5-200X-AWM/D (x2), D3DS5-150X-AWM/D (x1). Verder bevat de unit een zuigaccumulator, vloeistofleidingfilterdroger, olieafscheider, AC&R oliepeilregelaar voor elke compressor, AC&R S-9109-CE oliereservoir, Danfoss ADAP KOOL frequentieomvormer en een Danfoss ADAP-KOOL Gateway AKA 245. Op capaciteit gebaseerd op alle compressoren samen.























