

Bitzer 66GE-68Y-40P / 6GE-34Y-40P (x2)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	66GE-68Y-40P / 6GE-34Y-40P (x2)
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	210,4
kW at -5°C/+40°C	175,9
kW at -10°C/+40°C	145,8
kW at -20°C/+40°C	97,1
kW at -30°C/+40°C	61,2
kW at -40°C/+40°C	35,3
kW at -45°C/+40°C	25,4
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	160
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
m ³ / h	50 Hz - 254 / 60 Hz - 306
Opmerkingen	Y.o.b. 2016
Package / Rack	✓
Afmetingen	3030x1220x1370 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 66GE-68Y-40P / 6GE-34Y-40P (x2)

Gebruikt Bitzer 66GE-68Y-40P / 6GE-34Y-40P (x2) semi-hermetisch tandemcompressorrek op Freon. Compleet met Bitzer F1602N vloeistofontvanger met een inhoud van 160 liter, olieafscheider, vloeistofleidingfilterdroger en druk- en veiligheidsschakelaars. Elke compressor wordt geleverd met een Hidria R09R-3132P-4T-3561 ventilator - 50/60 Hz - 0,10/0,13 kW - 1380/1560 RPM voor hoofdkoeling. De compressoren hebben een totale cilinderinhoud van 254 m³/h bij 50 Hz en 306 m³/h bij 60 Hz.





