

Sabroe TSMC 188 (x3) Installation

Specifications

Merk	Sabroe
Type	TSMC 188 (x3) Installation
Koudemiddel	NH 3 (ammonia)
kW at -10°C/+40°C	2415,9
kW at -20°C/+40°C	1637,1
kW at -30°C/+40°C	1030,5
kW at -40°C/+40°C	611,1
Elektromotor Specs	Schorch KA4355M-KZ81T-Z - 50/60 Hz - 120/160 kW - 740/993 RPM
Onbelaste aanloop	✓
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	6830
Olie afscheider	✓
Kijk glas	✓
Magneet Afsluiter	✓
m3 / h	3.849
Opmerkingen	Y.o.b. 2003
Package / Rack	✓
Stock	1



Description

Used Sabroe TSMC 188 (x3) Installation

Gebruikte koelinstallatie met 3 Sabroe TSMC 188 zuigercompressoren op NH3 (ammoniak). Elke compressor is compleet met een Schorch KA4355M-KZ81T-Z elektromotor - 50 Hz - 120/160 kW - 740/993 RPM, Sabroe OVUR 6006 olieafscheider, Sabroe OVUR 3211D olieafscheider en druk- en veiligheidsschakelaars/meters. De compressoren hebben een slagvolume van 3.849 m³/h. De compressoren hebben altijd op lage toeren gedraaid.

De installatie omvat een Zeta-afscheider met een volume van 6340 liter en 2 Hermetische CAM 1/4 NH3-pompen en een tweede Zeta-afscheider met een volume van 11.200 liter en 3 Hermetische CAMR 2/3

NH₃-pompen.

Verder wordt de set geleverd met een VEB K 4.2.29 NH₃ ontvanger met een volume van 6830 liter. Afmetingen: 6440x1300x1450 mm (LxBxH).

Deze set wordt geleverd met certificaten en heeft de volgende capaciteiten:

-10°C/+40°C: 2415,9 kW
-20°C/+40°C: 1637,1 kW
-30°C/+40°C: 1030,5 kW
-40°C/+40°C: 611,1 kW

Wij kunnen deze installatie leveren met passende condensors en verdamperen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

















