

# Kuba SPBE 45-G51V

## Specifications

Merk	Kuba
Type	SPBE 45-G51V
Capaciteit kW	6.69
Koudemiddel	Glycol
Aantal Ventilatoren	1
Lamel afstand in mm	7
Ontdooiing	Electric
m <sup>3</sup> /h	5.650
Afmetingen	1330x573x662 mm (LxWxH)
Opmerkingen	Fan: 0,4 kW / 1400 RPM / Ø = 450 mm / tube volume 8.3 dm <sup>3</sup> / capacity based on specs SPB 45-F51 and R404A
Stock	2



## Description

### Used Kuba SPBE 45-G51V

Grootte: 1330x573x662 mm (LxBxH) ·  
Gewicht: 95 · Fin ruimte: 7 · m<sup>3</sup> / h:  
5.650 · Ventilatoren: 1 · Hertz fans: 50 ·  
Rpm: 1400 · Koelmiddel: Glycol · Merk:  
Kuba · Model: SPBE 45-G51 \*\* Alle  
componenten van deze gebruikte  
verdamper worden getest op goed  
werkende, lekvrije toestand  
(elektromotoren), spoelen, lagere)  
Kiezen voor HOSBV betekent kopen  
met garantie. We voeren een  
industriële reiniging uit en roestplekken  
worden bedekt. Ook kunnen wij uw  
zending regelen.





## TECHNICAL DATA SPB (E)

Küba market SP | Fin spacing 7 mm

Type	Rating Q <sub>a</sub> at 50 Hz, Df1, R404A		Cooling surface	Air flow	Air throw	Tube volume	Connections		Sound	Fans (Operational values at 50 Hz)				
	SC2	SC3					Inlet	Outlet		Blade	Current	Per fan	A	
	kW	kW	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /h	m	dm <sup>3</sup>	Gmm	Gmm	L	Blade	Current	rpm	W	A
SPB 23-F21	0.9	0.6	2.8	990	7	0.8	10 x10"	12 x10"	61	230	230 V-1	1580	30	0.25
SPB 23-F31	1.2	0.8	4.2	890	7	1.3	10 x10"	12 x10"	67	230	230 V-1	1580	30	0.25
SPB 30-F21	1.5	1.1	4.3	1660	11	1.3	10 x10"	12 x10"	65	300	230 V-1	1360	65	0.30
SPB 30-F31	2.0	1.4	6.4	1550	11	2.2	10 x10"	12 x10"	65	300	230 V-1	1360	65	0.30
SPB 35-F21	2.4	1.6	6.6	3040	19	2.1	12 x10"	18 x10"	72	350	230 V-1	1430	145	0.68
SPB 35-F31	3.3	2.4	9.8	2940	19	3.0	12 x10"	22 x10"	72	350	230 V-1	1430	145	0.68
SPB 35-F41	4.0	2.9	12.8	2830	18	4.1	12 x10"	22 x10"	72	350	230 V-1	1430	145	0.68
SPB 45-F31	5.6	4.0	16.7	5090	26	5.2	15 x10"	28 x15"	81	450	230 V-1	1360	270	1.20
SPB 45-F41	6.8	5.1	22.1	4870	25	6.8	15 x10"	28 x15"	81	450	230 V-1	1360	270	1.20
SPB 45-F51	8.8	6.8	29.6	5850	31	8.7	15 x10"	28 x15"	81	450	230 V-1	1400	490	2.21
SPB 45-F71	10.3	7.9	38.4	5270	29	11.7	15 x10"	35 x15"	81	450	230 V-1	1400	490	2.21
SPB 23-F32	2.3	1.7	8.4	1780	12	2.5	10 x10"	18 x10"	70	230	230 V-1	1580	30	0.25
SPB 30-F22	3.0	2.1	8.6	3320	17	2.7	12 x10"	22 x10"	68	300	230 V-1	1360	65	0.30
SPB 30-F32	4.0	2.9	12.8	3180	15	4.1	12 x10"	22 x10"	68	300	230 V-1	1360	65	0.30
SPB 35-F22	4.9	3.3	13.2	6080	25	3.9	15 x10"	22 x10"	75	350	230 V-1	1430	145	0.68
SPB 35-F32	6.6	4.5	19.5	5880	24	5.9	15 x10"	28 x15"	75	350	230 V-1	1430	145	0.68
SPB 35-F42	8.0	5.8	25.8	5640	24	7.8	15 x10"	28 x15"	75	350	230 V-1	1430	145	0.68
SPB 45-F32	11.3	8.0	33.4	10020	32	9.9	15 x10"	35 x15"	84	450	230 V-1	1360	270	1.20
SPB 45-F42	13.6	10.3	44.3	9740	31	13.3	15 x10"	35 x15"	84	450	230 V-1	1360	270	1.20
SPB 45-F52	17.3	13.1	56.1	11300	37	16.1	15 x10"	35 x15"	84	450	230 V-1	1400	490	2.21

