

Evapco LSCA-X 310

Specifications


Merk	Evapco
Type	LSCA-X 310
Product type	Evaporating Condenser
Capaciteit kW	1335
Aantal Ventilatoren	2
Koudemiddel	NH 3 / Freon
Luchtstroom in m ³ /h	92.520
Afmetingen	3700 x 2380 x 3550mm (LxWxH)
Gewicht	5670 kg
Opmerkingen	Capaciteit is 1160kW bij een natte bol temperatuur van +22°C en +35°C condenseren, capaciteit bij een natte bol temperatuur van +26°C is 872kW.
Stock	1



Description

Used Evapco LSCA-X 310

Gewicht 5670 kgm Ventilatoren: 2 stuks 22 KW, merk: Evapco · Model: LSCA-X 310 ** Alle componenten van deze gebruikte condensor worden getest op goed werkende, lekvrije toestand (elektromotoren), condensatieblok, lagere. Kiezen voor HOSBV betekent kopen met garantie. We voeren een industriële reiniging uit en roestplekken worden bedekt. Ook kunnen wij uw zending regelen.



▲ NOTE: Coil connection(s) and other unit dimensions may vary to match application requirements and/or shipping regulations. Consult the EVAPCO plant or certified drawings for detailed information.

TABLE 7 Engineering Data

UNIT NO.	FANS		WEIGHTS (KG)			R-717		SPRAY PUMP		REMOTE SUMP		HEIGHT (mm)
	kW	m³/s	Shipping	Operating	Heaviest Section?	Operating Charge	kW	l/s	Liters Req'd**	Cons. Size		
LSCB-281	15	22.5	5280	7620	3990	153	4	36	1370	250	3549	
285	18.5	24.2	5625	7710	3990	153	4	36	1370	250	3549	
310	22	25.7	6670	7785	3990	153	4	36	1370	250	3849	
330	18.5	23.8	6395	8530	4765	192	4	36	1370	250	3740	
345	22	26.2	6440	8575	4765	192	4	36	1370	250	3740	
360	22	24.7	7210	9435	5535	230	4	36	1370	250	3930	
385	30	27.3	7255	9480	5535	230	4	36	1370	250	3930	
LSCB-410	18.5	31.7	8165	11205	5895	230	5.5	53	2000	300	3549	
431	22	33.7	8210	11250	5895	230	5.5	53	2000	300	3549	
460	30	37	9225	11295	5895	230	5.5	53	2000	300	3549	
475	22	33	9345	12250	7030	287	5.5	53	2000	300	3740	
490	37	39.9	9300	11340	5895	230	5.5	53	2000	300	3549	
510	30	36.6	9390	12565	7130	287	5.5	53	2000	300	3740	
530	30	35.6	10525	13835	8210	345	5.5	53	2000	300	3930	
540	37	39.3	9435	12610	7030	287	5.5	53	2000	300	3740	
560	37	38.3	10570	13880	8210	345	5.5	53	2000	300	3930	
LSCB-691	(2) 18.5	48.4	11250	15420	3990	307	(2) 4	72	2740	(2) 250	3549	
620	(2) 22	51.4	11340	15510	3990	307	(2) 4	72	2740	(2) 250	3549	
660	(2) 18.5	47.6	12790	17060	4765	383	(2) 4	72	2740	(2) 250	3740	
691	(2) 22	50.4	12880	17150	4765	383	(2) 4	72	2740	(2) 250	3740	
721	(2) 22	49.4	14420	18870	5535	460	(2) 4	72	2740	(2) 250	3930	
770	(2) 30	54.6	14510	18960	5535	460	(2) 4	72	2740	(2) 250	3930	
LSCB-820	(2) 18.5	63.4	16330	22410	5895	460	(2) 5.5	106	4000	(2) 300	3549	