

Güntner S-GVV 050.2A/1-ND.E

Specifications

Marka	Güntner
Typ	S-GVV 050.2A/1-ND.E
Typ produktu	Air Cooled Condenser
Ogólna wydajność w kW	33,1
Liczba wentylatorów	1
Prdkość obrotów wentylatora (obr/min)	1390/1180
Czynnik chłodzący	Freon
Przepływ powietrza w m ³ /h	7.250
wentylatory o średnicy Ø 500 mm	
Powierzchnia (m ²)	61,9
Objętość rurki	6,8 dm ³
Rozmiary (LxWxH)	1150x550x880 mm
Uwagi	Y.o.b. 2016
Stock	1




Description

Used Güntner S-GVV 050.2A/1-ND.E

Used Güntner S-GVV 050.2A/1-ND.E air cooled condensor on Freon. Complete with 1 EBM-Papst S4D500-CM03-09 fan - 50 Hz - 0,72/0,55 kW - 1390/1180 RPM - diameter 500 mm and a total airflow of 7.250 m³/h.

*All components of this used condensor will be tested on adequate functionality, leak free condition (electro engines), condensing block, bearings. Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform an industrial cleaning. on demand, we can arrange your shipment.



Günthner GmbH & Co. KG Hans-Günthner-Str. 2-6 82256 Fürstenfeldbruck www.guenthner.de					
Projektname	Gerätebezeichnung	Gerät Seriennummer	Ventilator / ID / Drehmoment	Umgebungstemperatur - A	Herstellungsjahr
Druckgerät Seriennr. - Pressure	Max. zulässige min. / Permissible min.	Prüfdruck / Test pressure	Prüfmedium / Test medium	Prüfdatum - Test date	Fluidgruppe / Zustand - Group of fluid / State
Projektnummer	Gerätebezeichnung	Gerät Seriennummer	Ventilator / ID / Drehmoment	Umgebungstemperatur - A	Herstellungsjahr
101032577	S-GVV 050.2A/1-ND E	404382486/18.01468	VT03150U / 2347 / 1390 min ⁻¹	-30 °C / +50 °C	2016
Druckgerät Seriennr. - Pressure	Max. zulässige min. / Permissible min.	Prüfdruck / Test pressure	Prüfmedium / Test medium	Prüfdatum - Test date	Fluidgruppe / Zustand - Group of fluid / State
404382487/18.01469	32 / 0 bar	35.2 bar / Druckluft - Compressed air	2016.05.12	1 / gasförmig - gaseous	



