

Thermofin X-TAN.2-050-14-C+C-N-S5-07-E

Specifications

Производитель	Thermofin
Тип	X-TAN.2-050-14-C+C-N-S5-07-E
кВт	49,6
Хладагент	NH 3 (ammonia)
К-во вентиляторов	2
Расстояние между ламелями, мм	7
Оттайка	None
Поток воздуха м ³ /час	29.600
Размеры	4650x900x800 mm (LxWxH)
Примечания	Y.o.b. 2021
Volume	82 dm ³
вес	362 kg
Stock	1





Description

Used Thermofin X-TAN.2-050-14-C+C-N-S5-07-E

Used Thermofin X-TAN.2-050-14-C+C-S5-07-E evaporator on NH3 build in 2021. Complete with 4 Ziehl-Abegg FN050-VDK.4I.V7P1 fans - 400V - 50 Hz - 0,77/0,49 kW - 1300/1025 RPM & 60 Hz - 1,1/0,6 kW - 1400/980 RPM - diameter 500 mm and a total airflow of 29.600 m³/h.

*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



thermofin GmbH Am Windrad 1 D - 08468 Heinsdorfergrund		  thermofin® heat exchangers - Germany	
Bezeichnung / model / modèle	X-TAN.2-050-14-C+C-N-S5-07-E RHS		
Artikel-Nr / article-n° / no d'article	600 039 642		
Projekt-Nr / project-n° / no de projet	50026817 - 010	Geräte-Nr / unit-n° / no d'appareil	003
Fertigungsjahr / prod. year / année de fabr.	06/2021	Betriebsdruck max / working pressure / pression max	PS 25 bar
Rohrvolumen / tube volume / volume tubul.	2 x ca. 41,0 L	Mediumtemp. / medium temp. / plage de temp. d'utilis. du fluide	TS -20/+100 °C
Leergewicht / empty weight / poids	ca. 362,0 kg	Ventilatortemp. / fan temp. / plage de temp. d'utilis. des vent.	-30/+70 °C
Prüfdruck / test pressure / pression d'épreuve	PT 37 bar	Prüfmedium / test medium / fluide d'épreuve	Luft / air
el. Anschlusswerte / connected load / données électriques			
Ventilator(en) / fan(s) / ventilateur(s)	400 V	el. Heizung / el defrost / degivrage el.	400 V
Δ / Y	1,96 kW		4,10 kW

