

Sabroe VMY 436M-MK 2.5

Specifications

Бренд	Sabroe
Тип	VMY 436M-MK 2.5
Хладагент	NH 3 / Freon
kW at 0°C/+40°C	3055,4
kW at -5°C/+40°C	2542,4
кВт at -10°C/+40°C	2080,2
кВт at -20°C/+40°C	1388,8
кВт at -30°C/+40°C	885,3
кВт at -40°C/+40°C	527,3
Электродвигатель	850
Spes	
Разгруженный старт	✓
Управление	✓
производительностью	
На стальной раме	✓
Прессостаты	✓
Манометры	✓
Жидкостный ресивер	✓
Маслоотделитель	✓
Фильтр-осушитель	✓
Смотровое стекло	✓
Панель управления	✓
Примечания	# // See also stocknumber: 4543 as Water Cooled Waterchiller
Stock	1



Description

Used Sabroe VMY 436M-MK 2.5

Used screw compressor unit Sabroe VMY 436M-MK 2.5. This compressor unit can run as NH3 ammonia as well freon and has the following components: ASEA Brown Boveri PNCB 400 LR2 Electromotor (850 kW at 2977 RPM), Liquid Receiver, Oil Separator, Pressure safety switches Hp/Lp/Op and Pressure gauges Hp/Lp/Op. Capacity based on Freon.







