

Thermofin X-TAN.2-050-14-C+C-N-S5-07-E

Specifications

Brand	Thermofin
Type	X-TAN.2-050-14-C+C-N-S5-07-E
kW	49,6
Refrigerant	NH 3 (ammonia)
Number of Fans	2
Fin Space in mm	7
Defrosting	None
m ³ /h	29.600
Sizes	4650x900x800 mm (LxWxH)
Remarks	Y.o.b. 2021
Volume	82 dm ³
Weight	362 kg
Stock	1



Description

Used Thermofin X-TAN.2-050-14-C+C-N-S5-07-E

Used Thermofin X-TAN.2-050-14-C+C-S5-07-E evaporator on NH3 build in 2021. Complete with 4 Ziehl-Abegg FN050-VDK.4I.V7P1 fans - 400V - 50 Hz - 0,77/0,49 kW - 1300/1025 RPM & 60 Hz - 1,1/0,6 kW - 1400/980 RPM - diameter 500 mm and a total airflow of 29.600 m³/h.

*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



thermofin GmbH Am Windrad 1 D - 08468 Heinsdorfergrund		CE  thermofin® heat exchangers - Germany	
Bezeichnung / model / modèle: X-TAN.2-050-14-C+C-N-S5-07-E RHS			
Artikel-Nr / article n° / no d'article: 600 039 642			
Projekt-Nr / project-n° / no de projet: 50026817 - 010		Geräte-Nr / unit-n° / no d'appareil: 003	
Fertigungsjahr / prod. year / année de fabr: 06/2021		Betriebsdruck max / working pressure / pression max: PS 25 bar	
Rohrvolumen / tube volume / volume tubul: 2 x ca. 41,0 L		Mediumtemp. / medium temp. / plage de temp. d'utilis. du fluide: TS -20/+100 °C	
Leergewicht / empty weight / poids: ca. 362,0 kg		Ventilatortemp. / fan temp. / plage de temp. d'utilis. des vent: -30/+70 °C	
Prüfdruck / test pressure / pression d'épreuve: PT 37 bar		Prüfmedium / test medium / fluide d'épreuve: Luft / air	
el. Anschlusswerte / connected load / données électriques			
Ventilator(en) / fan(s) / ventilateur(s): 400 V		el. Heizung / el. defrost / dégivrage el.: 400 V	
Δ / Y : 1,96 kW		4,10 kW	



